

接待台方案

名称	尺寸及规格	单位	材质说明	参考图片
接待台	宽度按750计算，其余见参考图片	米	<p>1. 台面：采用高密度人造大理石，材料厚度$\geq 12\text{mm}$，巴氏硬度$\geq 60\text{Mpa}$，亚克力成分占比$\geq 20\%$，符合医院环境卫生要求；台面边缘（转角）采用磨圆处理、上层台面与下层台面采用大圆弧相接、台面表面采用无缝拼接工艺。台面、端头均采用石材收口。</p> <p>2. 主体内部采用莫干山E0级18mm阻燃多层实木板做基材，外面整体包威盛亚5mm木纹防火装饰板，里面采用E0级莫干山木纹18mm多层实木板制作。</p> <p>3. 内外踢脚线采用1.5mm304不锈钢处理。</p> <p>4. 移动拖柜4个，全部采用莫干山E0级18mm木纹多层实木制作，同色封边条做防水处理。</p> <p>5. 五金全部采用迪森品牌，静音三节轨，连锁、塑料键盘3个，移动机箱3个，插座采用10A双联威斯堡牌专用多功能插座(附3C合格证)9个及2个网口。</p> <p>注：移动拖柜、移动机箱和键盘以实际需求为准，接待台整体长、宽、高根据现场实际情况而定，供应商根据实际情况进行报价。人造石、多层实木、五金及不锈钢均提供2018年以来的检测报告。</p> <p>注：现场需提供板材及五金件样品</p>	